

CSS 基本语法及三种引入方式

洪雨

电子邮箱:

1554582188@qq.com

教学目标

□ 通过本章学习，应该掌握以下内容：

■ 三种 CSS 样式表达

- ① • CSS 样式规则
- ② • CSS 文本相关样式



实训内容

- 会用三种不同的 CSS 样式引入方法设置文本
-

1.

CSS 样式规则

什么是 CSS 样式规则?



1.

CSS 样式规则



网上购物



热点新闻



热门游戏

CSS 样式 修饰的
网页大家随处可见



CSS 样式的书写规则是什么?

1.

CSS 样式规则

CSS 样式规则

```
选择器 { 属性 1: 属性值 1; 属性 2: 属性值 2; 属性 3: 属性值 3; }
```

在上面的样式规则中，**选择器**用于指定 **CSS 样式** 作用的 HTML 对象，花括号内是对该对象设置的 **具体样式**。其中，属性和属性值以 “**键值对**” 的形式出现，用英文 “**:**” 连接，多个 “**键值对**” 之间用英文 “**;**” 进行区分。



2.

引入 CSS 样式表

引入 CSS 样式表的方式有哪些？



2.

引入 CSS 样式表

行内式

内嵌式

链入式

行内式也称为内联样式，是通过标记的 `style` 属性来设置元素的样式。

语法格式

```
< 标记名 style=" 属性 1: 属性值 1; 属性 2: 属性值 2; 属性 3: 属性值 3;" > 内容 </ 标记名 >
```

网页中引用 CSS 的方法

行内样式表

由于要将表现和内容混杂在一起，内联样式会损失掉样式表的许多优势。请慎用这种方法，例如当样式仅需要在一个元素上应用一次时。：

```
<p style="color: sienna; margin-left: 20px"> This is a paragraph </p>
```

【任务 3-1】 CSS 核心基础

2.

引入 CSS 样式表

行内式

内嵌式

链入式

内嵌式是将 CSS 代码集中写在 HTML 文档的 `<head>` 头部标记中，并且用 `<style>` 标记定义。

语法格式

```
<head>  
<style type="text/css">  
选择器 { 属性 1: 属性值 1; 属性 2: 属性值 2; 属性 3: 属性值 3;}  
</style>  
</head>
```

【任务 3-1】 CSS 核心基础

2.

引入 CSS 样式表

行内式

内嵌式

链入式

链入式是将所有的样式放在一个或多个以 .css 为扩展名的外部样式表文件中，通过 `<link />` 标记将外部样式表文件链接到 HTML 文档中。

语法规则

```
<head>  
<link href="CSS 文件的路径 " type="text/css" rel="stylesheet" />  
</head>
```

谢谢！

